

## Сетевой видеорегистратор NVR1B08HS-8P Паспорт

### Назначение

Сетевой IP-видеорегистратор NVR1B08HS-8P – это законченное независимое IP-устройство, предназначенное для сбора, отображения и хранения видеоинформации, пункта автономной или централизованной охраны. Получение видеопотока осуществляется в цифровом формате по сети Ethernet, использующей протокол IP. Цифровое изображение, получаемое от видеокамер, может выводиться на монитор. Допускается эксплуатация в помещениях.



### Особенности

Сетевой видеорегистратор NVR1B08HS-8P предназначен для сбора, отображения и хранения видеоинформации. Видеорегистратор оснащен HDMI, VGA видеовыходами для подключения монитора с рабочим разрешением до 3840x2160 пикселей, аудиовходом, аудиовыходом и USB портами для периферийных устройств, что позволяет создать на его базе рабочее место оператора, не прибегая к установке ПЭВМ.

В данном устройстве реализована технология ANR (технология автоматического пополнения сети). Сетевые видеорегистраторы с функцией ANR автоматически сохраняют видеоданные на SD-карте IP-камеры при отключении сети, а после восстановления сети, автоматически извлекает видеоданные сохраненных на камере.

Приложение DMSS позволяя удаленно получать доступ к устройству, просматривать живое видео, получать уведомления о событиях в любое время и практически в любом месте.

Возможность подключения жесткого диска до 6Тб. Оптимизированный кодек H.265 обеспечивает экономию до 50% пропускной способности сети (в сравнении с H.264) и снижает затраты на хранение видео без потери качества. Регистратор данной модели является компактным и бюджетным решением для офиса или частного дома за счёт возможности организовать систему видеонаблюдения с использованием кабеля типа «витая пара» для питания камер видеонаблюдения по технологии PoE.

### Технические характеристики

- 8 IP канала для подключения сетевых камер
- 1 аудиовход, 1 аудиовыход (RCA)
- Входящий битрейт до 80Мбит/с
- Видеовыходы HDMI (3840x2160) и VGA (1920x1080)
- Разрешение записи 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 720P/ D1&etc
- Битрейт 16 кбит/с - 20 Мбит/с на каждый канал
- Поддержка кодеков H.265+/H.264+
- Поддержка протокола ONVIF, работа с камерами сторонних производителей
- Бесплатное программное обеспечение для удаленного подключения (Windows, iOS, macOS, Android), поддержка P2P
- Подключение 1 SATA HDD (до 6 Тб)
- Многопользовательский равноуровневый доступ с защитой паролем (одновременно макс. 128 пользователей)
- Поддерживаемые протоколы HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.), P2P
- Совместимость ONVIF, SDK, CGI
- 8 сетевых порта для питания камер по технологии PoE (IEEE802.3at /af), 25.5Вт на канал, суммарно 80Вт.
- 2 USB 2.0 порта для подключения периферийных устройств
- Источник питания – адаптер DC48V/2A, потребление <6Вт (без жёстких дисков)
- 1 порт Ethernet: 1000Мбит/с для подключения к локальной сети
- Габаритные размеры 260x229,3x47,6мм, smart 1U
- Масса 0.93кг (без жестких дисков)
- Рабочая температура -10 ... +55°C, допустимая температура хранения -20 ... +70°C, влажность 0 ... 90%

### Правила и условия монтажа и подключения

Регистратор рекомендуется устанавливать на горизонтальной поверхности.

- Установите в нужном месте регистратор
- Установите жесткий диск в регистратор
- Произведите подключение сетевого кабеля и кабеля питания
- При помощи веб-интерфейса или программного обеспечения произведите настройку видеорегистратора

**ВНИМАНИЕ! Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном питании.**



**Правила и условия безопасной эксплуатации**

- Скачайте «Руководство по эксплуатации» на сайте [www.secur.by](http://www.secur.by).
- Внимательно прочитайте данное руководство, прежде чем использовать видеорегистратор.
- Эксплуатация регистратора осуществляется в строгом соответствии с руководством пользователя, соблюдая правила техники безопасности.
- Не подвергайте регистратор ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники электропитания, которые по характеристикам отличаются от требуемого.
- Защитите кабели питания и видеосигнала, выходящие из регистратора. Избегайте резких перегибов кабелей.
- Установка и обслуживание видеорегистратора должна производиться только квалифицированным персоналом.

**Комплектность и упаковка продукта**

В комплект поставки входит:

- Видеорегистратор в сборе 1 шт.
- Паспорт 1 шт.
- Блок питания 1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без предупреждения.

Каждый видеорегистратор имеет индивидуальную упаковку, предохраняющую ее от повреждений во время транспортировки и хранения.

**Правила и условия хранения и транспортировки**

Видеорегистратор следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от минус 20°C до плюс 70°C и относительной влажности воздуха до 90%, избегая попадания влаги и механических воздействий. Видеорегистратор допускается транспортировать только в закрытом транспорте. После транспортирования и хранения видеокамеры при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ его необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.

**Диагностика и устранение неисправностей**

Неисправность	Возможная причина	Устранение причины
Отсутствует питание	Неисправность питания	Проверьте исправность блока питания, целостность кабеля
Отсутствует подключение к сети	Сетевое оборудование	Проверьте сетевой коммутатор
	Сетевые настройки	Проверьте настройки сети

Во избежание случаев поражения электрическим током не разбирайте устройство.

Если не удастся устранить неисправность, обратитесь в ближайший сервисный центр или к продавцу.

**Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок составляет 1 год с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью организации-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном талоне на изделие. Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющее на общую функциональную принадлежность устройства.

**Производитель:** ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO., LTD.

The 1st Floor, Building F, NO.1199 Bin'An Road, ChangHe Street, BinJiang District, HangZhou, P.R.China. 310053

По вопросам приобретения, консультаций и ремонта обращаться в ООО «Сфера Секьюрити» Республика Беларусь, 220118, г.Минск, ул. Машиностроителей, 29, офис 117, тел./факс. (017) 341-50-50

**Дата производства:**  
 \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 (Месяц) (Год)

**Отметка о продаже**  
 \_\_\_\_\_  
 (дата)