

Кабель КСПВ 2х0,5

Паспорт

(ТПД Паритет, РФ)

Назначение

Кабель КСПВ предназначен для монтажа систем сигнализации, телекоммуникаций, управления и сбора данных в условиях стационарной прокладки.

КСПВ – кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0,5 мм и изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, предназначен для внутренней стационарной прокладки.



Технические характеристики

Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току при 20°С и длине 1 км, не более Ом/км	94,0
Сопротивление изоляции на длине 1 км при температуре 20°С и нормальной относительной влажности, не менее МОм	6500
Электрическая емкость для неэкранированных кабелей цепи марки КСПВ, не более нФ/км: «жила-жила»	60
Длина бухты, м	500
Размер, мм	2,3х3,0
Масса меди, кг/км	3,5
Масса кабеля, кг/км	9,5
Индуктивность, мГн/км	0,90
Минимальный срок службы кабеля, лет	15

Условия эксплуатации:

Условия окружающей среды от -40°С до +60°С, в условиях монтажных изгибов – до 0°С, повышенная влажность воздуха – до 98% при температуре – до 35°С.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет один год с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью фирмы-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном талоне на изделие.

По вопросам приобретения, консультаций и ремонта обращаться в ООО «Сфера Секьюрити» 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей 29-117, тел./факс. (017) 341 50 50

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

(дата)

(подпись)